



TERRALAND TO

TERRALAND is a chisel plough designed for deep soil tillage at a lower requirement for pulling force. The aim of deep soil cultivation is to securely disrupt the compressed soil layers and revive the soil profile.

- Intensive tillage up to depths of 55 cm.
- Extremely high throughput of the machine. The frame height is 79 cm
- 4-girder central frame.
- Trailed packers can be connected to the machine.
- Transport axle placed between the active organs.
- Zero-maintenance side frames, axle and rollers attachment to central frame.
- Quick-Change system – easy exchange of double sided chisels.
- Transport width of 3 m.

TERRALAND TO

		TO 4000	TO 5000	TO 6000	TO 6000+
Работна ширина	м	4	5	6	6,4
Габаритна ширина	м	3	3	3	3
Габаритна дължина	м	8,6	8,6	8,6	8,6
Работна дълбочина*	см	15–55	15–55	15–55	15–55
Брой лемежи	бр.	9	11	13	15
Разстояние между лемежите	см	43	43	43	43
Общо тегло**	кг	6280–6820	6950–7380	7670–7810	8820–8900
Препоръчителна мощност*	к. с.	320–380	400–500	500–600	500–600

* според целта на употреба ** според оборудването



TERRASTRIP ZN

TERRASTRIP е чизел плуг, който обработва почвата в ивици, където се отглеждат редови култури като царевица, слънчоглед, захарно цвекло и др. Разстоянието на плужния лемеж е 70 см и 75 см за царевица и слънчоглед, 45 см и 50 см за захарно цвекло. Препоръчваме добавяне на профилно торене за разрохкване директно в кореновата зона на растенията. Разрохканите и наторени ивици създават отлични условия за богата коренова система. Ефективното и целево обработване на почвата, което намалява разходите, като същевременно увеличава добива на отделните редови култури.

- Дълбока обработка до 65 см.
- Alform висококачествена стоманена конструкция.
- Интензивно дълбоко обработване на ивици за отглеждане на редови култури.
- Неподвижна и масивна рамка.
- Дълготрайни чизели 40 мм и 70 мм.

TERRASTRIP ZN

		ZN 8R/45	ZN 8R/50	ZN 8R/75
Работна ширина	м	3,6	4,0	6,0
Габаритна ширина	м	4,15	4,15	3,0
Габаритна дължина	м	3,5	3,5	3,5
Работна дълбочина	см	20–55	20–55	20–55
Брой лемежи	бр.	8	8	8
Разстояние между лемежите	см	45	50	75
Общо тегло	кг	3520–3720	3650–3690	4150–4330
Препоръчителна мощност	к. с.	300–400	300–400	300–400